

**Caratteristiche Tecniche - Caracteristiques Techniques
Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	BS 540 LL	BS 640 LL	BS 740 LL	BS 840 LL	BS 940 LL
Diametro Volani mm Fly-wheels diameter mm Diametre des Volants mm Roller Durchmesser mm Diametro Volantes mm	530*	630*	730*	830*	930*
Velocità Lama (Metri/Minuto) Blade Speed mt/min Vitesse des Lame mt/min Blattzahl mt/min Velocidad de la hoja mt/min	La velocità dipende dal materiale da tagliare e dal tipo di lama impiegata Speed depends on the material to be cut and the type of blade used La vitesse dépend du matériau à découper et du type de lame utilisé Die Geschwindigkeit hängt von dem zu sägenden material und dem verwendeten sägeblatttyp ab La velocidad depende del material a cortar y del tipo de joja empleada				
Potenza Motore Motor Power Puissance Moteur Motorstarke Potencia Motor	Hp 2	Hp 3	Hp 4	Hp 5,5	Hp 7,5
Altezza Massima Taglio mm Max Cutting Height mm Hauteur Max de Coupe mm Schnitthöhe Max mm Altura Max de Corte mm	350	400	450	520	560
Larghezza Massima di Taglio mm Max Cutting width mm Largeur Max de Coupe mm Schittbreite Max mm Ancho de Corte Max mm	510	610	710	810	910
Lunghezza Max/Min Nastro mm Blade Length Max/Min mm Longeur Max/Min des Lame mm Blattlänge Max/Min mm Largo de la Sierra Max/Min mm	Max 4170 Min 4250	Max 4710 Min 4770	Max 5300 Min 5400	Max 6000 Min 6100	Max 6590 Min 6690
Bocca d'aspirazione Dust suction outlet Buses d'aspiration Absaugstutzen Bocas de aspiracion	2xØ120	2xØ120	2xØ120	2xØ140	2xØ140
Dimensione tavolo mm Table size mm Dimensions de la table mm Tischabmessungen mm Dimensión de la mesa mm	520x720	600x885	710x1000	800x1160	800x1250
Dimensioni d'ingombro mm Overall Dimensions mm Encombremets mm Platz Bedarf mm Dimensiones d'obstruccion mm	870x620x1970	1050x620x2140	1180x720x2430	1410x820x2650	1550x920x2900
Dimensioni d'imballaggio mm Overall Packing Dimensions mm Dimensions d'Emballage mm Verpackungdimensions mm Medidas de Embalaje mm	900x700x2200	1000x700x2350	2450x750x1250	2650x750x1350	2900x750x1500
Peso netto kg. Poids net kg. Net weight kg. Netto Gewicht kg. Peso neto kg.	240	350	450	580	700



BS-LL

Sega a nastro
Band Saw
Scies á ruban
Bandsägemaschinen
Sierras de cinta



ACM srl

Via A. Einstein, 7 - 42017 Novellara (RE) - Italy
Tel. +39 0522 652259 / +39 0522 661284 - Fax +39 0522 653433
E-mail: acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com

La ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alla Spett. Clientela • La C.íe ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles • Messrs ACM have the right to modify their products without changing their main features • Die Firma ACM hat das Recht, Jederzeit Ihre Produkte nach Belieben zu

modifizieren, auch ohne den kunden au benachrichtigen • ACM se reserva en cualquier momento de aportar modifícas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes • Компания Производител ACM сохраняет за собой право вносить изменения в структуру оборудования без уведомления Уважаемого Покупателя.

Standard

1
Volani senza copertura bombati 1/3 avanti
Fly wheels without rubber crowned 1/3 in the front
Volants pleins sans couverture, bombés 1/3 avant
Massive Schwungräder ohne Bedeckung,
bombiertes Band 1/3 vorne
Volantes macizos sin cobertura, bombeada 1/3 adelante

2
Raschiatori in bronzo per la pulizia dei volani
Bronze scrapers for cleaning the flywheels
Racleurs en bronze pour le nettoyage des volants
Schaber aus Bronze für die Reinigung der Schwungräder
Raspadores de bronce para la limpieza de los volantes

3
Sistema di lubrificazione a caduta su pattino in feltro
Gravity-fed lubrication system on felt pad
Système de lubrification par gravité sur patin en feutre
Tropfschmiersystem mit Filzgleitschuh
Sistema de lubricación en caída en el patín de fieltro

4
Pannello di comando
Control panel
Tableau de commande
Steuertafel
Tablero de mando

5
Guidalame inferiore
Lower blade guide
Guide-lames inférieur
Untere Sägeblattführung
Guía hojas inferior

6
Indicatore di tensione lama
Blade tension indicator
Indicateur de tension de la lame
Sägeblattspannungsanzeige
Indicador de tensión de la hoja



7
Guidalame superiore con
regolazione altezza a cremagliera
Upper blade guide with rack and
pinion height adjustment
Guide-lames supérieur avec
réglage à crémaillère de la hauteur
Obere Sägeblattführung mit
Höhenverstellung mittels Zahnstange
Guía hojas superior con
regulación de altura a cremallera

8
Serbatoio portalubrificante
Lubricant tank
Bac pour le lubrifiant
Schmiermittelbecken
Depósito de lubricante

9
Piano in ghisa rettificato, con guida parallela
Cast iron grinded work surface with parallel guide
Plan en fonte, rectifié, avec guide parallèle
Tisch aus geschliffenem Gusseisen mit Parallelführung
Mesa de fundición, rectificada, con guía paralela

Optional

10
Regolazione elettronica
di velocità della lama (inverter)
Electronic blade
speed adjustment (inverter)
Réglage électronique
de la vitesse de la lame
Elektronische Geschwindigkeitsverstellung
des Sägeblatts (Inverter)
Regulación electrónica
de la velocidad de la hoja (inverter)




Sega a nastro per alluminio, leghe leggere e materiali speciali

Band saw for aluminium, light alloys
and special materials

Scie a ruban pour aluminium, légères
légères, et matériaux spéciaux

Bandsäge für Aluminium,
Leichtmetalle und
Besondermaterial

Sierra de cinta para aluminio, aleaciones
ligeros y materiales especiales



Esempi di lavorazioni
Working examples
Exemples de travail
Bearbeitungsbeispiele
Ejemplos de trabajos

